



Hoja de información del producto

DESCRIPCIÓN

CIMGUARD 20 es un inhibidor de corrosión base solvente de propósito general, adecuado para almacenaje en interiores de corto plazo (hasta 18 meses).

APLICACIÓN

CIMGUARD 20 tiene propiedades de desplazamiento de agua, puede ser utilizado con aceros, hierro colado, cobre, zinc, aluminio y sus aleaciones.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

PRODUCTO VERSÁTIL:

Puede ser utilizado a piezas húmedas o secas, desplaza rápidamente el agua de la superficie metálica. Cuando CIMGUARD 20 se aplica por aspersión y por inmersión en dónde la escorrentía se recolecta para reutilizarse, el agua sedimenta al fondo del tanque con inhibidor de corrosión.

CAPA DE CURADO RÁPIDO:

El solvente no oxidante se evapora rápido, dejando una capa protectora semi-dura y transparente.

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN:

CIMGUARD 20 es excelente neutralizando huellas dactilares y protegiendo metales ferrosos y no ferrosos de la corrosión

**DISPONIBLE EN CONTENEDORES POR VOLUMEN Y
AEROSOL**

DILUCIÓN RECOMENDADA

SOLO PARA USO INDUSTRIAL.

Use sin diluir (100%). Puede ser aplicado por inmersión, aspersion, con cepillo, rodillo, etc.

PROPIEDAD FISICOQUIMICAS TÍPICAS:

Estado Físico: Líquido

Solubilidad en agua: Insoluble

Viscosidad (SUS) @ 100°F (38°C): 34

pH Concentrado: NA

pH Mezcla 5%, Operación Típica: NA

Sulfuro Total, wt%: 0.24

Apariencia y olor: Claro/Químico

Peso, lb/gal, 60°F (15.6°C): 6.8

Punto de Flama /Sp.Gr./Punto de Ebullición:

Ver MSDS

Cloro Total/Cloruro, wt%: 0.0/<50ppm

Silicones: NO

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Si se congela, el producto se separa. Descongelar completamente a temperatura ambiente y mezclar antes de usar. Almacenar en interiores es lo recomendable.

HOJA DE SEGURIDAD

Disponible en www.cimcool.ca

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad, visite nuestra página Web o contacte los Servicios Técnicos de Milacron Mexicana al 01-800-715-2724

Limitación de responsabilidad: Bajo ninguna circunstancias nosotros o cualquier filial nuestra tiene ningún tipo de responsabilidad por pérdida por uso, o por daños indirectos o consecuentes. Cambios menores de la fórmula o variaciones normales en la fabricación de este producto pueden causar ligeras diferencias en los datos presentados en esta hoja.