

CIMPERIAL[®] 35-880

Fluide de travail des métaux à très haut rendement



UTILISATION :

Le fluide CIMPERIAL[®] 35-880 est un fluide à usage multiple, pour les applications intensives de machinage et de meulage. Il offre des rendements élevés pour les applications telles que : tournage, perçage, fraisage, alésage, taraudage, brochage, sciage et meulage. Bon pour tous les métaux à l'exception des alliages de Magnésium.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES:

- Pour la plupart des métaux et toutes les opérations
- Utilisation recommandée avec de l'eau dont la dureté est douce à moyenne
- Excellent contrôle de la mousse dans l'eau adoucie et les utilisations haute pression
- Ne contient pas de DCHA et de triazine et de boron
- Les machines restent propres et les pièces sont facile à nettoyer

DILUTIONS INITIALES RECOMMANDÉES:

Pour l'utiliser, CIMPERIAL[®] 35-880 doit être mélangé avec de l'eau. Toujours ajouter le concentré à l'eau. N'ajouter aucune autre substance concentrée au mélange, à moins que CIMCOOL* le recommande.

- Usinage et meulage : 5% à 10%
- Le facteur réfractométrique est de 1.0
- Le PH d'un mélange à 5% est typiquement 9.2

MANIPULATION ET STOCKAGE:

En cas de gel, le produit se sépare. Décongeler complètement à la température ambiante et bien mélanger. L'entreposage à l'intérieur est recommandé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ:

Disponible à www.cimcool.ca Pour de plus amples renseignements, se reporter à la fiche FTSS SIMDUT ou à la fiche FDS, visiter le site Internet ou communiquer avec les services techniques de CIMCOOL[®] au 1 513 458-8199 en Ohio, ou au 1-888-254-1919 au Canada.

Limitation de responsabilités: En aucun cas, notre Société, ni toute autre société affiliée, ne peuvent être tenues responsables de la perte d'usage ou de dommages directs ou consécutifs. Des modifications ou des variations normales de la formule de fabrication de ce produit peuvent faire varier légèrement les données présentées dans cette fiche.